

EcoMIG Digital 3000





Multifunktion MIG/MAG Schweißgerät



Vorteile

- Spritzerfreier Lichtbogen
- Intervall Schweißen*
- Stufenlose Einstellung
- 4-Rollenantrieb
- 3 Meter Zuleitungskabel
- D300 Spule
- Elektrode Schweißen*
- WIG Lift Arc*
- Verstärkte Flaschenaufnahme
- Breites Fahrwerk

* Nur 300Amp anlagen



EcoMIG Analog 3000





Multifunktion MIG/MAG Schweißgerät



Vorteile

- Spritzerfreier Lichtbogen
- Intervall Schweißen*
- Vorwahl mit 12 Stufen
- 4-Rollenantrieb
- 3 Meter Zuleitungskabel
- D300 Spule
- Elektrode Schweißen*
- WIG Lift Arc*
- Verstärkte Flaschenaufnahme
- Breites Fahrwerk

* Nur 300Amp anlagen






EcoMIG Digital 2000

Multifunktion MIG/MAG Schweißgerät



Vorteile

- Spritzerfreier Lichtbogen
- Stufenlose Einstellung
- 4-Rollenantrieb
- 3 Meter Zuleitungskabel
- D300 Spule



EcoMIG Digital



Model	2000	3000
Upgrade	-	-
Netzspannung	230V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (träge)	16A	16A
Leerlaufspannung	55V	76V
Effektiver Eingangsstrom	15A	12,5A
Schweißstrombereich	10 - 200A	10-300A
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C	20% / 200A	30% / 300A
Strom bei 60% ED @40°C	140A	240A
Strom bei 100% ED @40°C	120A	180A
Maße (HxBxL)	635x400x880mm	635x400x880mm
Gewicht	32kg	34kg
Schutzklasse	IP23	IP23
Konformitätszeichen	CE	CE
Sicherungsklasse	S	S