









EcoPuls CWK mit EcoPuls Frontpanel

Multifunktion MIG/MAG Schweißgerät

Vorteile



- Sprizerfreier Lichtbogen
- Puls Lichtbogen
- DoublePulse Lichtbogen
- HyperForce Lichtbogen
- MMA Elektroden Schweißen
- Fernbedienung
- 4-Rollenantrieb
- 5 Meter Zuleitungskabel
- WIG Lift Arc



EcoPULS 3000 - 4000 CWK

Model	3000	3500	4000
Upgrade	-	max 400A	-
Netzspannung	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (träge)	16A	25A	25A
Leerlaufspannung	76V	76V	76V
Effektiver Eingangsstrom	12,5A	20A	21A
Schweißstrombereich	10-300A	10-350A	10-400A
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C	40% / 300A		45% / 400A
Strom bei 60% ED @40°C	240A	350A	360A
Strom bei 100% ED @40°C	180A	300A	300A
Maße CWK (HxBxL)	920x350x740mm	920x350x740mm	920x350x740mm
Gewicht CWK	69kg	75kg	75kg
Schutzklasse	IP23	IP23	IP23
Konformitätszeichen	CE	CE	CE
Sicherungsklasse	S	S	S