



## Beta DX syn

### WIG DC Schweißgerät

#### Vorteile



- Resonanz Inverter gesteuert durch einen DSP-Controller
- Autopulsschweißen
- ActiveBoost Funktion
- Fernbedienung (Optional)



## Beta DX

| Model                               | 180           | 220           |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Upgrade                             | max 220A      |               |
| Netzspannung                        | 230V, 50/60Hz | 230V, 50/60Hz |
| Netzabsicherung (träge)             | 16A           | 16A           |
| Leerlaufspannung                    | 89V           | 89V           |
| Effektiver Eingangsstrom            | 16A           | 16A           |
| Schweißstrombereich                 | 4-180A        | 4-220A        |
| Einschaltdauer bei max. Strom @40°C | 30% / 180A    | 20% / 220A    |
| Strom bei 60% ED @40°C              | 160A          | 160A          |
| Strom bei 100% ED @40°C             | 130A          | 130A          |
| Maße (HxBxL)                        | 285x215x460mm | 285x215x460mm |
| Gewicht                             | 12,5kg        | 12,5kg        |
| Schutzklasse                        | IP23          | IP23          |
| Konformitätszeichen                 | CE            | CE            |
| Sicherungsklasse                    | S             | S             |