








HyperMIG X CWK

High Performance Schweißmaschine

Vorteile



- Spritzerfreier MIS Lichtbogen
- Impuls Schweißen
- Hyper Puls Schweißen
- HyperUP Schweißen
- Hyper Cold, Root, Force Schweißen
- MIG Löten
- MMA, WIG und Fugenhobeln
- Digital Synergy kontrolliert
- Temperatur kontrollierte Lüfter
- Wasserpumpen Automatik on/off
- Fernbedienung
- 4-Rollenantrieb—Beleuchtend



HyperMIG X CWK

Model	300	350	400
Upgrade	max 400A	max 400A	-
Netzspannung	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (träge)	20A	20A	20A
Leerlaufspannung	105V	105V	105V
Effektiver Eingangsstrom	19A	19A	19A
Schweißstrombereich	10 - 300A	10 - 350A	10 - 400A
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C	45% / 400A		
Strom bei 60% ED @40°C		350A	360A
Strom bei 100% ED @40°C	300A	300A	300A
Effektivität	86%	86%	86%
Leistungsaufnahme im Leerlaufz.	43W	43W	43W
Leistungsfaktor	0.95	0.95	0.95
Empf. Generatorleistung	17kVA	21kVA	25kVA
Maße CWK (HxBxL)	930x512x864mm	930x512x864mm	930x512x864mm
Gewicht CWK	70kg	70kg	70kg
Schutzklasse	IP23	IP23	IP23
Konformitätszeichen	CE	CE	CE
Sicherungsklasse	S	S	S








HyperMIG HX CWK

High Performance Schweißmaschine

Vorteile



- Spritzerfreier MIS Lichtbogen
- Impuls Schweißen
- Hyper Puls Schweißen
- HyperUP Schweißen
- Hyper Cold, Root, Force Schweißen
- MIG Löten
- MMA, WIG und Fugenhobeln
- Digital Synergy kontrolliert
- Temperatur kontrollierte Lüfter
- Wasserpumpen Automatik on/off
- Fernbedienung
- 4-Rollenantrieb—Beleuchtend



HyperMIG HX CWK

Model	300	350	400
Upgrade	max 400A	max 400A	-
Netzspannung	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (träge)	20A	20A	20A
Leerlaufspannung	105V	105V	105V
Effektiver Eingangsstrom	19A	19A	19A
Schweißstrombereich	10 - 300A	10 - 350A	10 - 400A
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C	45% / 400A		
Strom bei 60% ED @40°C		350A	360A
Strom bei 100% ED @40°C	300A	300A	300A
Effektivität	86%	86%	86%
Leistungsaufnahme im Leerlaufz.	43W	43W	43W
Leistungsfaktor	0.95	0.95	0.95
Empf. Generatorleistung	17kVA	21kVA	25kVA
Maße CWK (HxBxL)	930x512x864mm	930x512x864mm	930x512x864mm
Gewicht CWK	70kg	70kg	70kg
Schutzklasse	IP23	IP23	IP23
Konformitätszeichen	CE	CE	CE
Sicherungsklasse	S	S	S

HyperMIG EX CWK








High Performance Schweißmaschine

Vorteile



- Spritzerfreier MIS Lichtbogen
- Impuls Schweißen*
- Doppelpuls Schweißen*
- Hyper Cold, Root, Force Schweißen
- MIG Löten
- MMA, WIG* und Fugenhobeln*
- Digital Synergy kontrolliert
- Temperatur kontrollierte Lüfter
- Wasserpumpen Automatik on/off
- Fernbedienung
- 4-Rollenantrieb—Beleuchtend

*Option



HyperMIG EX CWK

Model	300	350	400
Upgrade	-	max 400A	-
Netzspannung	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (träge)	16A	25A	25A
Leerlaufspannung	105V	105V	105V
Effektiver Eingangsstrom	12,5A	19A	19A
Schweißstrombereich	10 - 300A	10 - 350A	10 - 400A
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C	40% / 300A		45% / 400A
Strom bei 60% ED @40°C	240A	350A	360A
Strom bei 100% ED @40°C	180A	300A	300A
Effektivität	86%	87%	87%
Leistungsaufnahme im Leerlaufz.	20W	43W	43W
Leistungsfaktor	0,73	0,95	0,95
Empf. Generatorleistung	22kVA	21kVA	25kVA
Maße CWK (HxBxL)	930x512x864mm	930x512x864mm	930x512x864mm
Gewicht CWK	61	70	70
Schutzklasse	IP23	IP23	IP23
Konformitätszeichen	CE	CE	CE
Sicherungsklasse	S	S	S

HyperMIG SX CWK







High Performance Schweißmaschine

Vorteile



- Spritzerfreier MIS Lichtbogen
- Hyper Puls Schweißen*
- HyperUP Schweißen*
- Hyper Cold, Root, Force Schweißen
- MMA und Fugenhobeln
- Digital Synergy kontrolliert
- Temperatur kontrollierte Lüfter
- Wasserpumpen Automatik on/off
- Fernbedienung
- 4-Rollenantrieb—Beleuchtend

*Option



HyperMIG SX CWK

Model	300	350	400
Upgrade	max 400A	max 400A	-
Netzspannung	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (träge)	20A	20A	20A
Leerlaufspannung	105V	105V	105V
Effektiver Eingangsstrom	19A	19A	19A
Schweißstrombereich	10 - 300A	10 - 350A	10 - 400A
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C	45% / 400A		
Strom bei 60% ED @40°C		350A	360A
Strom bei 100% ED @40°C	300A	300A	300A
Effektivität	86%	86%	86%
Leistungsaufnahme im Leerlaufz.	43W	43W	43W
Leistungsfaktor	0.95	0.95	0.95
Empf. Generatorleistung	17kVA	21kVA	25kVA
Maße CWK (HxBxL)	930x512x864mm	930x512x864mm	930x512x864mm
Gewicht CWK	70kg	70kg	70kg
Schutzklasse	IP23	IP23	IP23
Konformitätszeichen	CE	CE	CE
Sicherungsklasse	S	S	S