








HyperMIG X WGK

High Performance Schweißmaschine



Vorteile

- Spritzerfreier MIS Lichtbogen
- Impuls Schweißen
- Hyper Puls Schweißen
- HyperUP Schweißen
- Hyper Cold, Root, Force Schweißen
- MIG Löten
- MMA, WIG und Fugenhobeln
- Digital Synergy kontrolliert
- Temperatur kontrollierte Lüfter
- 4-Rollenantrieb—Beleuchtend



HyperMIG X WGK

Model	300	350	400
Upgrade	max 400A	max 400A	-
Netzspannung	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (träge)	20A	20A	20A
Leerlaufspannung	105V	105V	105V
Effektiver Eingangsstrom	19A	19A	19A
Schweißstrombereich	10 - 300A	10 - 350A	10 - 400A
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C	45% / 400A		
Strom bei 60% ED @40°C		350A	360A
Strom bei 100% ED @40°C	300A	300A	300A
Effektivität	86%	86%	86%
Leistungsaufnahme im Leerlaufz.	43W	43W	43W
Leistungsfaktor	0.95	0.95	0.95
Empf. Generatorleistung	17kVA	21kVA	25kVA
Maße WGK (HxBxL)	1400x512x864mm	1400x512x864mm	1400x512x864mm
Gewicht WGK	80	85	85
Schutzklasse	IP23	IP23	IP23
Konformitätszeichen	CE	CE	CE
Sicherungsklasse	S	S	S









HyperMIG HX WGK

High Performance Schweißmaschine



Vorteile

- Spritzerfreier MIS Lichtbogen
- Impuls Schweißen
- Hyper Puls Schweißen
- HyperUP Schweißen
- Hyper Cold, Root, Force Schweißen
- MIG Löten
- MMA, WIG und Fugenhobeln
- Digital Synergy kontrolliert
- Temperatur kontrollierte Lüfter
- 4-Rollenantrieb—Beleuchtend



HyperMIG HX WGK

Model	300	350	400
Upgrade	max 400A	max 400A	-
Netzspannung	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (träge)	20A	20A	20A
Leerlaufspannung	105V	105V	105V
Effektiver Eingangsstrom	19A	19A	19A
Schweißstrombereich	10 - 300A	10 - 350A	10 - 400A
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C	45% / 400A		
Strom bei 60% ED @40°C		350A	360A
Strom bei 100% ED @40°C	300A	300A	300A
Effektivität	86%	86%	86%
Leistungsaufnahme im Leerlaufz.	43W	43W	43W
Leistungsfaktor	0.95	0.95	0.95
Empf. Generatorleistung	17kVA	21kVA	25kVA
Maße WGK (HxBxL)	1400x512x864mm	1400x512x864mm	1400x512x864mm
Gewicht WGK	80	85	85
Schutzklasse	IP23	IP23	IP23
Konformitätszeichen	CE	CE	CE
Sicherungsklasse	S	S	S

HyperMIG EX WGK








High Performance Schweißmaschine



Vorteile

- Spritzerfreier MIS Lichtbogen
- Impuls Schweißen*
- Doppelpuls Schweißen*
- Hyper Cold, Root, Force Schweißen
- MIG Löten
- MMA, WIG* und Fugenhobeln*
- Digital Synergy kontrolliert
- Temperatur kontrollierte Lüfter
- Fernbedienung
- 4-Rollenantrieb—Beleuchtend

*Option



HyperMIG EX WGK

Model	300	350	400
Upgrade	max 400A	max 400A	-
Netzspannung	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (träge)	20A	20A	20A
Leerlaufspannung	105V	105V	105V
Effektiver Eingangsstrom	19A	19A	19A
Schweißstrombereich	10 - 300A	10 - 350A	10 - 400A
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C	45% / 400A		
Strom bei 60% ED @40°C		350A	360A
Strom bei 100% ED @40°C	300A	300A	300A
Effektivität	86%	86%	86%
Leistungsaufnahme im Leerlaufz.	43W	43W	43W
Leistungsfaktor	0.95	0.95	0.95
Empf. Generatorleistung	17kVA	21kVA	25kVA
Maße WGK (HxBxL)	1400x512x864mm	1400x512x864mm	1400x512x864mm
Gewicht WGK	80	85	85
Schutzklasse	IP23	IP23	IP23
Konformitätszeichen	CE	CE	CE
Sicherungsklasse	S	S	S

HyperMIG SX WGK








High Performance Schweißmaschine



Vorteile

- Spritzerfreier MIS Lichtbogen
- Hyper Puls Schweißen*
- HyperUP Schweißen*
- Hyper Cold, Root, Force Schweißen
- MMA und Fugenhobeln
- Digital Synergy kontrolliert
- Temperatur kontrollierte Lüfter
- Fernbedienung
- 4-Rollenantrieb—Beleuchtend

*Option



HyperMIG SX WGK

Model	300	350	400
Upgrade	max 400A	max 400A	-
Netzspannung	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (träge)	20A	20A	20A
Leerlaufspannung	105V	105V	105V
Effektiver Eingangsstrom	19A	19A	19A
Schweißstrombereich	10 - 300A	10 - 350A	10 - 400A
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C	45% / 400A		
Strom bei 60% ED @40°C		350A	360A
Strom bei 100% ED @40°C	300A	300A	300A
Effektivität	86%	86%	86%
Leistungsaufnahme im Leerlaufz.	43W	43W	43W
Leistungsfaktor	0.95	0.95	0.95
Empf. Generatorleistung	17kVA	21kVA	25kVA
Maße WGK (HxBxL)	1400x512x864mm	1400x512x864mm	1400x512x864mm
Gewicht WGK	80	85	85
Schutzklasse	IP23	IP23	IP23
Konformitätszeichen	CE	CE	CE
Sicherungsklasse	S	S	S