










HyperMIG X TWIN

Schweißmaschine mit zwei Drahtvorschubkoffer



Vorteile

- Zwei Drahtvorschubkoffer für verschiedene Schweißdrähte
- Automatische Parametereinstellung durch Drücken des Brenner-taster
- Digital synergy kontrolliert
- Sprizerfreier Lichtbogen
- HyperPuls, HyperSpeedPuls
- HyperCold und HyperForce
- MMA und Fugenhobeln
- Fernbedienung (Up/Down Bren- nertaster)
- 4-Rollenantrieb



HyperMIG X TWIN

Model	300	350	400
Upgrade	max 400A	max 400A	-
Netzspannung	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (träge)	20A	20A	20A
Leerlaufspannung	105V	105V	105V
Effektiver Eingangsstrom	19A	19A	19A
Schweißstrombereich	10 - 300A	10 - 350A	10 - 400A
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C	45% / 400A		
Strom bei 60% ED @40°C		350A	360A
Strom bei 100% ED @40°C	300A	300A	300A
Effektivität	86%	86%	86%
Leistungsaufnahme im Leerlaufz.	43W	43W	43W
Leistungsfaktor	0.95	0.95	0.95
Empf. Generatorleistung	17kVA	21kVA	25kVA
Maße (HxBxL)	1400x512x864mm	1400x512x864mm	1400x512x864mm
Gewicht	95kg	95kg	95kg
Schutzklasse	IP23	IP23	IP23
Konformitätszeichen	CE	CE	CE
Sicherungsklasse	S	S	S










HyperMIG HX TWIN

Schweißmaschine mit zwei Drahtvorschubkoffer



Vorteile

- Zwei Drahtvorschubkoffer für verschiedene Schweißdrähte
- Automatische Parametereinstellung durch Drücken des Brenner-taster
- Digital synergy kontrolliert
- Spritzerfreier Lichtbogen
- HyperPuls, HyperSpeedPuls
- HyperCold und HyperForce
- MMA und Fugenhobeln
- Fernbedienung (Up/Down Bren-
nertaster)
- 4-Rollenantrieb



HyperMIG HX TWIN

Model	300	350	400
Upgrade	max 400A	max 400A	-
Netzspannung	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz	3x400V, 50/60Hz
Netzabsicherung (träge)	20A	20A	20A
Leerlaufspannung	105V	105V	105V
Effektiver Eingangsstrom	19A	19A	19A
Schweißstrombereich	10 - 300A	10 - 350A	10 - 400A
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C	45% / 400A		
Strom bei 60% ED @40°C		350A	360A
Strom bei 100% ED @40°C	300A	300A	300A
Effektivität	86%	86%	86%
Leistungsaufnahme im Leerlaufz.	43W	43W	43W
Leistungsfaktor	0.95	0.95	0.95
Empf. Generatorleistung	17kVA	21kVA	25kVA
Maße (HxBxL)	1400x512x864mm	1400x512x864mm	1400x512x864mm
Gewicht	95kg	95kg	95kg
Schutzklasse	IP23	IP23	IP23
Konformitätszeichen	CE	CE	CE
Sicherungsklasse	S	S	S